



FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)
N-550, KM 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A CORUÑA)
ESPAÑA

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 08007



15/07/2021

FINFLOOR SUPREME

Fabricada em : Finsa Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

TIPO DE PRODUTO	USO PREVISTO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICADO E REFERÊNCIA
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	EPH - 0766

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

FINFLOOR SUPREME

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM EN 685

Rev: 03/02/2014

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
Emisión de formaldehido HCHO		E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reação ao fogo		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coeficiente de fricção dinâmica da superfície do pavimento, em condições secas.		Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamento elétrico		As medidas de tensão corporal a 23°C / 25% de humidade são = < 2kV. Cumpre com os requisitos de classificação como Recubrimento de Pavimento Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamento elétrico / Resistência transversal		Pavimento antiestático "ASF – Classe 2" de acordo com a norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistência térmica		Sem Underlay: 0,06 m2·K/W + FINfloor PE Underlay: 0,154 m2·K/W + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m2·K/W apto para aquecimento radiante de agua quente de baixa temperatura	EN 14041 / EN 12664
Eficiência antibacteriana		Redução da atividade bacteriana em 24 horas ≥ 99,9%, de acordo com testes realizados no IMSL	ISO 22196



DoP 08007

EN 14041

Toda esta informação está submetida a revisões de melhorias futuras

O desempenho do produto de referência estão em conformidade com o desempenho declarado acima
Esta Declaração de Performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do FINANCIERA MADERERA SA (FINSA)

Javier Portela
Director de IDi + Calidad de FINSA

Santiago de Compostela 26/10/2018

