

RIPADO XPS

XPS SLAT WALL COVERING
REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS

GSfloors®
flooring solutions by gosimat


Para mais informações consultar a página 22
For more information please see page 22
Pour plus d'informations, voir la page 22

Interior | Intérieur

P1 Curupixá



P1 RIPADO XPS
XPS Slat | Latte XPS







RIPADO XPS

XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS

INTERIOR

Interior | Intérieur

O Ripado de encaixe fabricado em Poliestireno (XPS), foi desenvolvido para o revestimento de paredes, criando ambientes únicos e contemporâneos, conferindo-lhes uma maior personalidade e conforto com a garantia de qualidade dos seus materiais!

Os perfis são ecológicos e sustentáveis e 96% da sua composição é proveniente de matéria-prima reciclada. Por sua vez, depois da sua vida útil ter chegado ao fim, os perfis poderão ser reciclados e transformados novamente em matéria-prima a ser utilizada na fabricação de novos produtos.

Este artigo, para além de se transformar num painel ripado, possui algumas características interessantes que o diferencia dos demais produtos da sua categoria, nomeadamente: não mancha, não se deteriora, é imune a pragas e térmitas da madeira, é resistente à água e pode ser aplicado em ambientes húmidos como cozinhas e casas-de-banho. A sua utilização é apenas para aplicação no interior.

(EN)

The Polystyrene (XPS) Slat wall covering, was developed for wall coverings, creating unique and contemporary environments, granting greater personality and comfort with the quality guarantee of its materials!

The slats are eco-friendly and sustainable, being 96% of their composition from recycled the materials. Once their useful life has come to an end, the slats can be recycled again and transformed into raw material to be used to manufacture new products.

Besides being a slatted wall panel, it has some interesting features that differentiates it from other products in the same category, namely: does not stain, does not deteriorate, is immune to wood pests and termites, is water resistant and can be installed in moist environments such as kitchens and bathrooms. For indoor application only.

(FR)


Les revêtement mural en polyuréthane (XPS), a été développé pour le revêtement mural, en créant des environnements uniques et contemporains, leur donnant plus de personnalité et de confort avec la garantie de la qualité de ses matériaux!

Les lattes sont écologiques et soutenables, en étant 96 % de leur composition provenant des matières recyclées, qui à leur tour, après la fin de leur vie utile, peuvent être recyclés et transformés en matière à utiliser pour fabriquer de nouveaux produits.

Ce produit, en plus d'être un murale à lattes, présente des caractéristiques intéressantes qui le différencient des autres produits de sa catégorie, à savoir : il ne tache pas, ne se détériore pas, résiste aux ravageurs du bois et aux termites, résiste à l'eau et peut être installé dans des pièces humides tels que les cuisines et les salles de bains. Son utilisation est réservée aux applications intérieures.



Ref: 41.0501.001





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

Interior

Interior | Intérieur

Comprimento

Length | Longueur

2800

Largura

Width | largeur

105

Espessura

Thickness | Épaisseur

15

Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem

96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene

96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.

Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.

Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

Densidade

Density | Densité

500 Kg/m³

Proteção UV

UV protection | Protection UV

Não

No / Non

ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

■ Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água

Solid colours: Water based acrylic paint

Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau

■ Cores madeira: Hot stamping

Wood colours: Hot stamping

Couleurs bois: Hot stamping

Consultar página 31

See page 31 | Voir page 31

VANTAGENS RIPADOS XPS

XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES

AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS



Resistência à humidade

Moisture resistance

Résistance à l'humidité



Resistência ao impacto

Impact resistance

Résistance aux chocs



Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time

Ne se détériore pas avec le temps



Produto Ecológico

Ecological Product

Produit écologique

RIPADO XPS

XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS

	1x 	 = 9
 m²	0,294 m²	2,646 m²
 Kg	1,823 kg	16,407 kg

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.

Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.

Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS

Installation: Use glue for XPS without solvents.

Installation: utiliser de la colle san solvants pour polystyrène.

RIPADO XPS

XPS Slat wall covering
Revêtement mural en lattes de XPS



Branco
White
Blanc



Cipreste
Cypress
Cyprés



Curupixá
Curupixá
Curupixá



Freijó
Freijó
Freijó



Cumaru
Cumaru
Cumaru



Ipe escuro
Dark Ipe
Ipe Foncé



Cinza Glacial
Glacial Grey
Gris Glacial



Preto
Black
Noir

FRISOS DECORATIVOS

Wall decorative slats
Lattes murales décoratives



Branco
White
Blanc



Cinza Glacial
Glacial Grey
Gris Glacial



Curupixá
Curupixá
Curupixá



Cumaru
Cumaru
Cumaru



Ipe escuro
Dark Ipe
Ipe Foncé



Ébano
Ebony
Ébène




Ouro
Gold
Or



Oxi Ouro
Gold Oxi
Oxi Or



Ouro Rosé
Gold Rosé
Or Rosé



Cobre
Copper
Cuivre



Prata
Silver
Argent



Oxi Prata
Silver Oxi
Oxi Argent




Cinza Titanium
Titanium Grey
Gris Titanium



Lacado RAL
Lacquered RAL
Laquée RAL

MOLDURAS DECORATIVAS

Wall decorative mouldings
Moulures murales décoratives




Branco
White
Blanc



Lacado RAL
Lacquered RAL
Laquée RAL

PERFIS PARA FACHADAS

Facade profiles
Profilés pour façades



PVC



Coriander Oak Super-Matt



Ginger Oak Super-Matt



Honey Oak Super-Matt



Termolacado RAL
RAL Powder coated
Thermolaqué RAL

Protecção UV

UV protection | Protection UV