


RODAPÉ DE SOBREPOSIÇÃO

XPS 110 x 20mm



Desenhos Técnicos:



110 x 20 x 2400 (mm) | Ref: 42.0302.002

| DESCRIÇÃO GERAL |



Para sobrepor rodapés de até 80 mm de altura e 12 mm de espessura (dimensões máximas).

Rodapé fabricado em XPS / Poliestireno de elevada densidade. Os seus perfis são ecológicos e sustentáveis.

Aplicação com cola e veda e fita dupla face adequada.

De elevada densidade, é resistente à água, à humidade, ao impacto e é ideal para remodelações! Perfeitamente adequado para ambientes húmidos como cozinhas e casas de banho (exclusivamente de interior). Estrategicamente concebido para ser instalado sobre rodapés existentes, permitindo renovar ambientes de forma rápida e prática, possibilitando uma decoração moderna atendendo ao seu design clean e multifacetado.

| ESPECIFICAÇÕES |

Atributos Técnicos	Método de Ensaio	Resultados
Absorção de humidade (Imersão de 24h)	ASTM D 570-98	0,91%
Dilatação Térmica ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	ASTM E 831-14	62,58 [$\mu m / (m^{\circ}C)$]
Propagação de chama	NBR 9442	Classe B
Taxa de incêndio	ASTM D 635-14	32,8 mm/min
Densidade Óptica de Incêndio	ASTM E662	503,1
Resistência ao Impacto IZOD	ASTM D 256-10	6,55 J/m
Resistência ao Mofo	ASTM D 3273 - 16	-
Resistência à Flexão	ASTM D 790-10	10 MPa
Proposition 65 California – USA*	OEHHA	Aprovado
Compostos Orgânicos Voláteis (96h)	CDPH/EHLB/Standard Method V1.1 (Sect. 01350)	$\leq 0,5$
	Office	Aprovado
	Classroom	Aprovado
Densidade	Instituto Nacional de Tecnologia	500 $\pm$ 20kg/m ³

Especificações	Resultados
Comprimento	2400 mm
Altura	110 mm
Espessura	20 mm
Densidade	
Composição	XPS / Poliestireno (96% de matéria-prima reciclada)
Cores/Acabamentos	Lacado Branco Lacado Cor RAL mate
Colagem / Ligação	Cola PUR
Ambiente de uso	Interno
Característica da Tinta ou Acabamento	Tinta acrílica a base de água
Superfícies de Aplicação	Alvenaria, drywall, gesso acartonado, divisórias, cerâmica, etc.
Garantia	10 anos
VOC	< 0,5 mg/m ³
Peso médio unitário	1,590 Kg
Quantidade de itens por caixa	11
Peso médio por caixa	17,490 Kg

ACABAMENTOS



Lacado Branco



Lacado RAL mate



Deve evitar a exposição prolongada a produtos químicos, uma vez que poderão causar danos permanentes.



Utilizar um pano seco ou húmido, aspirador e detergente com PH neutro. Deve evitar a acumulação de água.



Os resíduos do produto podem ser reciclados de acordo com as normas adequadas.