

POLIC-FLEX COM FILME



Borracha reciclada (acetato de vinil reticulado e expandido por compressão) fabricado e desenhado especialmente para a conservação e cuidado de parquet flutuante laminado.

Material antibacteriano e impermeável de célula não poroso. Excelente isolante acústico, não armazena cargas electromagnéticas.

O revestimento HDPE 35mμ confere-lhe uma protecção adicional face à humidade, para cumprimento geral de salubridades prescritas no documento básico HS de salubridade do CTE.

PROPRIEDADES	NORMA	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE	EN-18-49-1	Kg/m3	125
CLASSIFICAÇÃO DE FOGO	EN ISO 13501	2 mm	B
RESISTÊNCIA AO FOGO	DIN 4102	Classificação	Bfl-s1
VELOCIDADE DE COMBUSTÃO	ISO 3795	2 mm	>10
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	ISO 3386/1	KPa	150
RUIDO DE IMPACTO	ISO 140/B	dB	26
RUÍDO DE REBERBERAÇÃO	ISO 140/B	%dBA	22
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE	ISO 12572	mg/h	0.001
DISUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA	EN 12086		> 1700
CONDUTIVIDADE TÉRMICA	EN 12667	w/m.k	0.038
RESISTÊNCIA TÉRMICA	EN 12667	w/m.k	0.044

DIMENSÕES

ENTIDAD ASOCIADA



Cumpre com a norma europeia UNE-EN 13163
produtos de construção 89/106/CEE



Report Number: 140606001SHJ